


Merilna miza DM EL-1

**Opis delovnih miz:**

- Merilna miza dimenzij cca.200 cm x 100 cm x 78 cm z boksom.
- Merilna miza je iz kovinske konstrukcije standardnih pohištenih cevi dimenzij: 40 mm x 40 mm ali 70 mm x 30 mm. Debelina stene cevi je 2 mm. Ogrodje delovne mize je varjeno in barvano z barvo RAL 9006 ali po izbiri. Miza ima regulacijske noge in ozemljitveni vijak.
- Delovna površina mize je lahko IVERAL bukev ali IVERAL 1117 svetlo sive barve.

Nad delovno površino je:

- Pritrjen boks z letvami za pritrditev vgradnih modulov. Izdelan je enako kot delovne mize.
- V našem primeru je predviden boks dimenzij: dolžina: cca. 138 cm, višina cca. 30 cm in širina 50 cm.

Pod delovno površino:

- So nameščeni širje predalniki s ključavnico
- Polica za tipkovnico

Opis delovnih miz:

- Merilna miza dimenzij cca. 200 cm x 100 cm x 78 cm z boksom.
- Merilna miza je iz kovinske konstrukcije standardnih poštivenih cevi dimenzij: 40 mm x 40 mm ali 70 mm x 30 mm. Debelina stene cevi je 2 mm. Ogrođje delovne mize je varjeno in barvano z barvo RAL 9006 ali po izbiri. Miza ima regulacijske noge in ozemljitveni vijak.
- Delovna površina mize je lahko IVERAL bukev ali IVERAL 1117 svetlo sive barve.



Nad delovno površino je:



- Pritrjen boks z letvami za pritrditev vgradnih modlov. Izdelan je enako kot delovne mize.
- V našem primeru je predviden boks dimenzij: dolžina: cca. 138 cm, višina cca. 30 cm in širina 50 cm. V delu boksa je na sredini vgrajena odlagalna polica.

Pod delovno površino:

- So nameščeni štirje predalniki s ključavnico
- Polica za tipkovnico

Priloga 3 Značilnosti vgradnih modulov

VGRADNI MODUL	SLIKA MODULA	TEHNIČNI PODATKI ZA MODUL	OPIS MODULA
VM-100		Napajanje modula: • Širina: 101,6 mm • Višina: 262,0 mm • Globina: 20,0 mm	Prazna čelna plošča, blenda.
VM-155		Napajanje modula: • preko računalniškega omrežja Dimenzije modula: • Širina: 101,6 mm • Višina: 262,0 mm • Globina: 50,0 mm	Modul VM-155 je vgradni modul, ki služi za povezavo z računalniškim in telefonskim omrežjem.

VM-210	 ŠCV 100 Tehnika VKLOP F1 F2 F3 L N PE VM - 210	Napajanje modula: - iz priključnih sponk na delovni mizi 3 x 400 V, max. 20 A, 50 Hz Obremenitev modula: 230 V / 10 A - prikllop enofaznih porabnikov preko štirih enofaznih vtičnic z zaščitnim kontaktom ali treh vrst priključkov (L, N in PE) izvedenih z 4 mm-skimi priključnimi pušami z dvojno izolacijo Dimenzije modula: - Širina: 203,2 mm - Višina: 262,0 mm - Globina: 310,0 mm	Modul vklopimo in izklopimo s stikalom na ključ, ki služi istočasno tudi za zaslini izkllop mize. V modul je vgrajeno tokovno zaščitno stikalo FID 40/0,03 A, s katerim varujemo vse module v mizi pred posrednim dotikom. S prvo avtomatsko varovalko F1 FE 30L 16A tokovno varujemo vse enofazne module ki so vgrajeni v mizo. Z drugo avtomatsko varovalko F2 FE 30L 10A pa tokovno ščitimo zunanje porabnike katere lahko priključimo preko štirih vtičnic z zaščitnim kontaktom ali 4 mm-skih priključnih puš z dvojno izolacijo. Porabnike lahko vključujemo s stikalom S2.
VM-221	 ŠCV 100 Tehnika 230 V 50 Hz AC 0-250V/3A AC 0-250 V 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % PE DC 0-230 V VM - 221	Napajanje modula: - preko konektorja iz modula VM-210 230 V / 50 Hz ali 60 Hz Obremenitev modula: - krmiljene izmenične napetosti AC 0 V do 250 V / 3 A; - krmiljene neglajene enosmerne napetosti DC 0 V do 250 V / 3 A; - Vrednost krmiljene napetosti in bremenskih tokov merita analogni V-meter in A-meter.	Modul VM-221 je vgradni modul, s katerim lahko napajamo enofazne porabnike. Namenjen je vgradnji v merilne ali delovne mize v razvojnih laboratorijih, servisih, elektro-delavnicah, šolskih laboratorijih itd. S tem modulom lahko napajamo porabnike s krmiljeno izmenično AC in neglajeno enosmerno DC napetostjo velikosti od 0 V do 250 V – tokovi do 3 A. Porabnike lahko priključimo na ustrezne 4-mm aparatne sponke z dvojno izolacijo ali pa vtičnico brez zaščitnega kontakta.

VM-310	Napajanje modula: - preko konektorja iz modula VM-210, 230 V, 50 Hz, 150 VA Dimenzije modula: • Širina: 304,8 mm • Višina: 262,0 mm • Globina: 450,0 mm	Via modul bo vgrajen usmeriški napajalnik za HAMEG modularne elemente in osciloskop. Napajalnik in osciloskop nista del te ponudbe in jih zagotovi investitor.
--	---	--